

Thermodur

Metalická disperze

Vlastnosti

Metalická umělohmotná disperze s vysokým podílem pevných látek. Tvoří ochranný samolesklý film s vynikajícími vlastnostmi. Thermodur je vysoce hodnotné základní ošetření, vysoce odolné proti vyšlapání, odpuzující nečistoty, odolné proti vytření a bezpečné pro chůzi. Ošetřující emulze je odolná vůči plošným čistícím prostředkům s dezinfekčním účinkem.

Složení

Umělohmotné disperze, tvrdé polyetylenové vosky, rozpouštědla rozpustná ve vodě, síťové pryskyřice, změkčovadla.

Hodnota pH koncentráту: cca 8.5

Oblast použití

Je použitelný na podlahové krytiny po základním čištění, které jsou odolné vodě, jako např. PVC, guma, linoleum, savý přírodní nebo umělý kámen apod.

U podlahových krytin s užitnou vrstvou z PU nebo PE je nutno před položením provést test přilnavosti.

Použití

Produkt nanášet po úspěšném základním čištění a krátké době schnutí.

Neředěný Thermodur tence nanášet např. plochým mopem. Zabránit zaschnutí produktu v mopu, kanystr dobře zavřít ihned po použití.

Základní ošetření podlahových krytin po základním čištění:

Podle savosti podlahové krytiny nanést 2–3 vrstvy v časovém odstupu cca 30 minut.



Ošetřující
emulze

Spotřeba na m²

Základní ošetření: 25 ml na vrstvu

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Balení

2 x 5 litrů kanystr v kartonu

výr. č. j 20 02 05

Chraňte před mrazem!

